

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов:
oto@nt-rt.ru
www.otto.nt-rt.ru

Технические характеристики Самоходные штабелеры с противовесом серии se-oh

Самоходный штабелер с противовесом Otto-Kurtbach SE-OH 16



Артикул			1073416
Тип			самоходный
Г/п	Q	кг	800
Центр загрузки	c	мм	400
Высота подъема	h3	мм	1 600
Высота подъема (min)	h13	мм	50
Длина вил	l	мм	800
Ширина вил	b1	мм	600
Расстояние между вилами	b3	мм	480
Ширина вилы	e	мм	80
Общая длина	L	мм	1 930
Общая ширина	B	мм	860
Высота ручки	h14	мм	1 495
Габаритная высота (min)	h1	мм	2 040
Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,11/0,18
Скорость спуска с грузом/без груза		м/с	0,26/0,22
Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	4,2/5,3
Аккумулятор		В/Ач	24/160-230
Мощность двигателя подъема		кВт	2,0
Мощность двигателя движения		кВт	1,0
Преодолимый наклон с грузом/без груза		%	8/12
База колес	Y	мм	830
Размер ведущего колеса		мм	200x85
Размер задних колес		мм	150x50
Число колес спереди/сзади			1x/2
Радиус поворота	Wa	мм	1 055
Ширина прохода с паллетой	Ast	мм	2 130
Вес		кг	870

Самоходный штабелер с противовесом Otto-Kurtbach SE-OH 25



Артикул			1073425
Тип			самоходный
Г/п	Q	кг	800
Центр загрузки	c	мм	400
Высота подъема	h3	мм	2 500
Высота подъема (min)	h13	мм	50
Длина вил	l	мм	800
Ширина вил	b1	мм	600
Расстояние между вилами	b3	мм	480
Ширина вилы	e	мм	80
Общая длина	L	мм	1 930
Общая ширина	B	мм	860
Высота ручки	h14	мм	1 495
Габаритная высота (min)	h1	мм	1 790
Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,11/0,18
Скорость спуска с грузом/без груза		м/с	0,26/0,22
Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	4,2/5,1
Аккумулятор		В/Ач	24/160-230
Мощность двигателя подъема		кВт	2,0
Мощность двигателя движения		кВт	1,0
Преодолимый наклон с грузом/без груза		%	8/12
База колес	Y	мм	830
Размер ведущего колеса		мм	200x85
Размер задних колес		мм	150x50
Число колес спереди/сзади			1x/2
Радиус поворота	Wa	мм	1 055
Ширина прохода с паллетой	Ast	мм	2 130
Вес		кг	1 005

Самоходный штабелер с противовесом Otto-Kurtbach SE-ON 30



Артикул			1073430
Тип			самоходный
Г/п	Q	кг	800
Центр загрузки	c	мм	400
Высота подъема	h3	мм	3 000
Высота подъема (min)	h13	мм	50
Длина вил	l	мм	800
Ширина вил	b1	мм	600
Расстояние между вилами	b3	мм	480
Ширина вилы	e	мм	80
Общая длина	L	мм	1 930
Общая ширина	B	мм	860
Высота ручки	h14	мм	1 495
Габаритная высота (min)	h1	мм	2 040
Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,11/0,18
Скорость спуска с грузом/без груза		м/с	0,26/0,22
Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	4,2/5,1
Аккумулятор		В/Ач	24/160-230
Мощность двигателя подъема		кВт	2,0
Мощность двигателя движения		кВт	1,0
Преодолимый наклон с грузом/без груза		%	8/12
База колес	Y	мм	830
Размер ведущего колеса		мм	200x85
Размер задних колес		мм	150x50
Число колес спереди/сзади			1x/2
Радиус поворота	Wa	мм	1 055
Ширина прохода с паллетой	Ast	мм	2 130
Вес		кг	1 035

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48

Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов:

oto@nt-rt.ru

www.otto.nt-rt.ru