

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48  
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48  
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов:  
oto@nt-rt.ru  
www.otto.nt-rt.ru

# **Технические характеристики Самоходные штабелеры с сиденьем**

## Самоходный штабелер с сиденьем Otto-Kurtbach SE-OS 30



Артикул			10730
Тип			самоходный
Г/п	Q	кг	1 600
Остаточная грузоподъемность		кг	1 600
Центр загрузки	c	мм	600
Высота подъема	h3	мм	3 000
Высота подъема (min)	h13	мм	90
Дорожный просвет	m1	мм	30
Длина вил	l	мм	1 145
Ширина вил	b1	мм	570
Расстояние между вилами	b3	мм	210
Ширина вилы	e	мм	180
Высота вилы	s	мм	60
Общая длина	L	мм	2 120
Общая ширина	B	мм	850
Высота ручки	h14	мм	1 230
Габаритная высота (min)	h1	мм	2 060
Габаритная высота (max)	h4	мм	3 490
Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,09/0,15
Скорость спуска с грузом/без груза		м/с	0,16/0,16
Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	6,1/7,9
Аккумулятор		В/Ач	24/285-435
Мощность двигателя подъема		кВт	2,0
Мощность двигателя движения		кВт	2,0
Преодолимый наклон с грузом/без груза		%	7/10
База колес	Y	мм	1 365
Размер ведущего колеса		мм	260
Размер передних колес		мм	150
Размер задних колес		мм	85x100
Число колес спереди/сзади			1x+2/4
Радиус поворота	Wa	мм	1 660
Ширина прохода с паллетой	Ast	мм	2 375

## Самоходный штабелер с сиденьем Otto-Kurtbach SE-OS 45



Артикул			10731
Тип			самоходный
Г/п	Q	кг	1 600
Остаточная грузоподъемность		кг	1 000
Центр загрузки	c	мм	600
Высота подъема	h3	мм	4 500
Высота подъема (min)	h13	мм	90
Дорожный просвет	m1	мм	30
Длина вил	l	мм	1 145
Ширина вил	b1	мм	570
Расстояние между вилами	b3	мм	210
Ширина вилы	e	мм	180
Высота вилы	s	мм	60
Общая длина	L	мм	2 145
Общая ширина	B	мм	850
Высота ручки	h14	мм	1 230
Габаритная высота (min)	h1	мм	2 130
Габаритная высота (max)	h4	мм	5 080
Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,09/0,16
Скорость спуска с грузом/без груза		м/с	0,16/0,16
Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	6/7,8
Аккумулятор		В/Ач	24/285-435
Мощность двигателя подъема		кВт	2,0
Мощность двигателя движения		кВт	2,0
Преодолимый наклон с грузом/без груза		%	7/10
База колес	Y	мм	1 500
Размер ведущего колеса		мм	260
Размер передних колес		мм	150
Размер задних колес		мм	85x100
Число колес спереди/сзади			1x+2/4
Радиус поворота	Wa	мм	1 790
Ширина прохода с паллетой	Ast	мм	2 400

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов:  
 oto@nt-rt.ru  
 www.otto.nt-rt.ru